

SRK-LPTZE

カメラ	
撮像素子	1/2.8インチプログレッシブスキャンCMOS
レンズ	4.7~47 mm、F1.6~3.0 水平画角：61.8° -6.7° 垂直画角：37.2° -3.8° オートフォーカス、オートアイリス
デイナイト	赤外線カットフィルターを自動でオン/オフ切り替え
最低照度	カラー：0.45ルクス (30 IRE、F1.6) 白黒：0.01ルクス (30 IRE、F1.6) カラー：0.55ルクス (50 IRE、F1.6) 白黒：0.01ルクス (50 IRE、F1.6)
シャッター スピード	1/66500秒~2秒
パン/チルト/ ズーム	パン：360° エンドレス、1.8° ~150° /秒 チルト：90°、1.8° ~150° /秒 10倍光学ズームと12倍デジタルズーム、計120倍ズーム 天底フリップ、100個のプリセットポジション、制限付き ガードツアー、コントロールキュー、画面上での方向名表示
ビデオ	
ビデオ圧縮	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) ベースライン、メイン、およびハイプロファイル Motion JPEG
解像度	1920×1080~320×180
フレームレート	最大25/30フレーム/秒 (電源周波数50/60 Hz設定時)
ビデオ ストリーミング	H.264およびMotion JPEGによる個別に設定可能なマルチ ブルストリーム H.264によるAxis Zipstreamテクノロジー フレームレートおよび帯域幅が制御可能 VBR/MBR H.264
画像設定	彩度、輝度、シャープネス、WDR Forensic Capture、ホワイ トバランス、露出モード、露出ゾーン、圧縮レベル、 オーバーレイ機能 (テキスト/画像)、20個の3Dプライバシー マスク、コントラスト、シーンプロファイル、PTZ動作時 の映像静止、ローカルコントラスト、最大シャッター、最 大ゲイン、ノイズ/モーション優先度、開口のロック、露 出レベル、回転：0°、180°
音声	
音声 ストリーミング	双方向、全二重
音声圧縮	AAC-LC 8/16/32 kHz、G.711 PCM 8 kHz、G.726 ADPCM 8 kHz ビットレートを設定可能
音声入出力	外部マイクロフォン入力またはライン入力、ライン出力
ネットワーク	
セキュリティ	パスワード保護、IPアドレスフィルタリング、HTTPS [®] 暗号 化、IEEE 802.1X [®] ネットワークアクセスコントロール、ダ イジェスト認証、ユーザーアクセスログ、証明書集管理 、総当たり攻撃による遅延の保護
対応プロトコル	IPv4、IPv6 USGv6、HTTP、HTTPS [®] 、SSL/TLS [®] 、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、SFTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、 UPnP [™] 、SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、NTP、 RTSP、RTP、TCP、UDP、IGMP、RTCP、ICMP、DHCP、 ARP、SOCKS、SSH、LLDP
システムインテグレーション	
アプリケーション プログラミング インター フェイス	VAPIX [®] 、AXIS Camera Application Platformを含む、ソフト ウェアインテグレーションのためのオープンAPI。仕様 はaxis.comで入手可能 ワンクリックで接続できるAXIS Guardian ONVIF [®] プロファイルSおよびONVIF [®] プロファイルG (仕様 はonvif.orgで入手可能)
インテリジェン トビデオ	標準搭載 AXIS Video Motion Detection、音声検知、アドバンスト ゲートキーパー機能 追加可能 AXIS Cross Line Detection、AXIS Fence Guardを 含むAXIS Guard Suite、AXIS Motion Guard、およ びAXIS Loitering Guard AXIS Camera Application Platformに対応し、サードパーティ 製アプリケーションをインストール可能、axis.com/acapを 参照
言語	英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、 ロシア語、簡体字中国語、日本語、韓国語、ポルトガル 語、繁体字中国語
保証	Axisの3年保証およびAxis延長保証オプション、 axis.com/warrantyを参照

イベント トリガー	分析、エッジストレージイベント 検知：デイナイトモード、ライブストリームへのアクセ ス、音声検知 ハードウェア：ネットワーク、温度 入力信号：デジタル入力ポート、手動トリガ、仮想入力 PTZ (パン/チルト/ズーム)：エラー、移動、プリセットへの 到達、準備完了 ストレージ：中断、録画 システム：システムの準備完了 時刻：繰り返し、スケジュールを利用
イベント アクション	映像の録画：SDカードおよびネットワーク共有 画像またはビデオクリップのアップロード： FTP/SFTP/HTTP/HTTPS/ネットワーク共有/電子メールを利用 録画またはアップロード目的でのビデオまたは画像のバッ ファ (プリ/ポストアラーム) 通知：電子メール/HTTP/HTTPS/TCP/SNMPトラップを利用 PTZ (パン/チルト/ズーム)：PTZプリセット、ガードツアー の開始/停止 オーバーレイテキスト、音声クリップの再生、外部出力 の駆動、WDRモード
データストリー ミング	イベントデータ
設置支援機能	ピクセルカウンタ
一般	
ケーシング	IP66、NEMA 4XおよびIK09の各規格に準拠 再塗装可能なプラスチック製ケース、ポリカーボネート (PC) ドーム
環境保護	PVC不使用
メモリー	RAM 512 MB、フラッシュ 256 MB
電源	Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 3 標準6.6 W、最大12.95 W 20~28 V DC、標準6.3 W、最大13 W (PoEミッドスパンと電源アダプターは付属していません)
コネクタ	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE DC電源入力用ターミナルブロック I/O：設定可能な4つの入出力用押し込み式スプリング接続の 6ピンターミナルブロック 音声：押し込み式スプリング接続のマイクロフォン/ライン 入力、ライン出力用ターミナルブロック
ストレージ	microSD/SDHC/SDXCカードに対応 (非付属品) SDカード暗号化に対応 NAS (Network Attached Storage) への録画に対応 推奨するSDカードとNASについては、axis.comを参照
動作条件	-20 ° C ~ 50 ° C 湿度：15~100% RH (結露可)
保管条件	-40 ° C ~ 65 ° C
認証・認可	EMC EN 55032 Class A、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、 EN 55024、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、 FCC Part 15 Subpart B Class A、ICES-003 Class A、 VCCI Class A、RCM AS/NZS CISPR 32 Class A、 KC KN32 Class A、KN35 安全性 IEC/EN/UL 62368-1、IEC/EN/UL 60950-22、IS 13252 環境 IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-6、IEC/EN 60529 IP66、 IEC/EN 62262 IK09 ネットワーク NIST SP500-267
外形寸法	高さ：132 mm、直径165 mm
重量	1.1 kg Recessed Mount (プレナム規格対応)：1.0 kg
付属品	コンジットアダプター3/4インチ、半透明ドーム、アダプ ターバヨネット インストールガイド、Windows [®] 用デコーダ (1ユーザー ライセンス)
オプション アクセサリ	AXIS T91取り付けアクセサリ、AXIS T94P01L Recessed Mount Kit
ビデオ管理 ソフトウェア	AXIS Companion、AXIS Camera Station、Axisのアプリケー ション開発パートナーが提供するビデオ管理ソフトウェ ア。axis.com/vmstaから入手可能

a. この製品には、OpenSSL Toolkitで使用するためにOpenSSL Project (www.openssl.org)。また、Eric Young (eay@cryptsoft.com) によって開
発された暗号化ソフトウェアが含まれています。